

# LJ 9005 S

Description / Opis	
Product / Produkt	LJ9005S Silver segmented FR heat transfer film Srebrna segmentowana taśma trudnopalna do aplikacji termotransferowej LJ9005S
 Composition / Skład:	HTS PU + Polyester / termotransferowalny poliuretan + poliester
Length / Długość	100 m
Width of tape (mm) Szerokość taśmy (mm)	50 mm
Width of reflective part (mm) Szerokość odbłasku (mm)	50 mm



<p><b>This tape fulfils requirements of the following norms /</b>                      Taśma spełnia następujące normy:</p>
<p><b>EN ISO 15384:2020/A1:2021, p. 6.1.2; 6.1.3; 6.3; 6.3.2.</b></p>
<p><b>ISO 15025:2016, Annex C</b></p>
<p><b>EN ISO 20471:2013/A1:2016, p. 6.2.2.</b></p>
<p>According to standard Certified Oeko-tex® /                      Tkanina posiada Certyfikat Oeko-tex®</p>

Physical properties / Właściwości fizyczne	
Washing resistance - 60°C / Trwałość pranie wodne w 60°C	30 cycles (30 cykli)
Reflectivity / Odblaskowość	≥ 450 mcd/lux.m <sup>2</sup>

Recommended application / Sugerowany sposób aplikacji	
Temperature / Temperatura	145 - 155°C
Pressure / Siła nacisku	35 - 45 PSI
Time / czas	10 - 15 sec.

Recommended preservation / Zalecany sposób konserwacji\*:



The data listed in above specification have been developed on the basis of tests carried out on the sample of a.m product. Data serves as an information and is not part of an offer within the meaning of the Act. /

Dane zawarte w powyższej specyfikacji opracowane zostały na podstawie badań laboratoryjnych i deklaracji producenta. Karta techniczna pełni rolę informacyjną i nie jest elementem oferty handlowej w rozumieniu ustawy.